


## Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28860C  
GTIN: 4026092093771  
Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

### Beschreibung

Tauchpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Resistant:

beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen  
Schwimmerschalter

Pumpensteuerung:

Allgemeine Merkmale

Abwasserart:

fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto:

10 kg

Gewicht brutto:

10,5 kg

Länge:

195 mm

Breite:

195 mm

Höhe:

290 mm

Verpackungsmaß Länge:

379 mm

Verpackungsmaß Breite:

326 mm

Verpackungsmaß Höhe:

293 mm

Abwasserinhalt

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Druckanschluss:                              | R 1 ¼"                         |
| Fördereinrichtung                            |                                |
| Pumpe:                                       | GTF 1000 resistant             |
| Gewicht Pumpe:                               | 10 kg                          |
| Anschlussstyp:                               | codierter Stecker              |
| Nennstrom:                                   | 5,6 A                          |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:            | 10 m                           |
| Schutzklasse:                                | I                              |
| Isolationsklasse:                            | F                              |
| Schutzart Pumpe:                             | IP 68 (3m)                     |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:        | 40 °C                          |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C                          |
| Förderhöhe max.:                             | 10 m                           |
| Drehzahl:                                    | 2700 U/min                     |
| Leistung P1:                                 | 1,3 kW                         |
| Leistung P2:                                 | 0,75 kW                        |
| Betriebsart:                                 | S3 - 50 %                      |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):  | C 16 A                         |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                  | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Laufgrad Typ:                                | Freistromrad                   |
| Freier Kugeldurchgang:                       | 10 mm                          |
| Steuerung                                    |                                |
| Art Niveauerfassung:                         | mechanisch                     |
| Netzfrequenz:                                | 50 Hz                          |
| Betriebsspannung:                            | 230 V                          |
| Anschlussstyp:                               | codierter Stecker              |
| Nennstrom:                                   | 5,6 A                          |