# Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift




## Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.63
GTIN: 4026092080917
Preisgruppe: 10

## Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

## Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| System: | 125 |
| Sickerwasseröffnung: | optional |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 50 |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm |
| | |
| Abmessungen | |
| Höhenverstellbarkeit: | 95 - 145 mm |
| Gewicht netto: | 0,88 kg |
| Gewicht brutto: | 0,93 kg |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 227 mm |
| Breite: | 163 mm |
| Höhe: | 79 mm |

| | |
|---|---|
| Verpackungsmaß Länge: | 226,9 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 163 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 150,5 mm |

| | |
|---|---|
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | ABS |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |

| | |
|---|---|
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Designrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Abdeckung Breite: | 120 mm |
| Abdeckung Höhe: | 16 mm |
| Abdeckung Länge: | 120 mm |
| Oberfläche: | geschliffen |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rost Design: | Kessel |
| Rutschhemmklasse: | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite: | 132 mm |
| Rahmen Länge: | 132 mm |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |
| Geruchsverschluss: | inklusive |