# Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 67111B
GTIN: 4026092039380
Preisgruppe: 10

## Produktvorteile

- Recyclingfähig
- Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius

## Beschreibung

Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| System: | 100 |
| Schlammeimer: | ja |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Nennweite (DN): | 100 |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 2,33 kg |
| Gewicht brutto: | 2,71 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 340 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 340 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 215 mm |
| | |
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Kunststoff |
| Stutzen Ausführung: | senkrecht |
| | |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Schlitzrost rund |
| Abdeckung Material: | Ecoguss |
| Abdeckung Farbe: | schwarz |
| Abdeckung Breite: | 247 mm |

| | |
|---|---|
| Abdeckung Länge: | 247 mm |
| Oberfläche: | erodiert |
| Verriegelung: | Lock & Lift |
| Belastungsklasse: | B 125 (EN 124) |
| Form Aufsatzstück: | rund |
| Aufsatzstück Material: | Ecoguss |
| Schlammeimer: | ja |
| Geruchsverschluss: | nein |