

Parkdeckablauf *Ecoguss* mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl



Material: *Ecoguss*

Ausführung enthält:


- Auslauf senkrecht für Anschluss an SML-Rohr
- Schlammeimer
- eckiges Aufsatzstück aus *Ecoguss* mit Anschlussrand 247×247 mm

Abdeckung: Schlitzrost rund Ø 234 mm, Klasse B 125, *Lock & Lift*-Verriegelungssystem

Abflussleistung: 4,5 l/s

Aussparungsmasse: 300×300 mm

➤ **Zubehör:** *Multistop* Artikel 48 500 siehe Seite 290



Nennweite	Höhe H in mm	Höhe H1 in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
System 125					
DN/DA 70/78	110	-	48 878.01	1/-	1
DN/DA 100/110	110	-	48 811.01	1/-	1

Parkdeckablauf *Ecoguss* eckig oder rund



Material: *Ecoguss*

Ausführung enthält:

- Auslauf senkrecht für direkten Anschluss an SML-Rohr/Kunststoffrohr
- Schlammeimer
- eckiges (247×247 mm) oder rundes (Ø 247 mm) Aufsatzstück aus *Ecoguss* mit Anschlussrand

Abdeckung: Schlitzrost rund Ø 234 mm, Klasse B 125, *Lock & Lift*-Verriegelungssystem

Abflussleistung: 4,5 l/s

Aussparungsmasse: 300×300 mm

Hinweis: Aufsatzstücke allein auch als Ablauf verwendbar!

➤ **Zubehör:** *Multistop* Artikel 48 500 siehe Seite 290



Abb.: Artikel 48 502




Abb.: Artikel 48 501, 48 502




Abb.: Artikel 48 503, 48 504

Nennweite	Höhe H in mm	Höhe H1 in mm	Art.-Nr.	Stück Ka./Pa.	PG
System 100 mit eckigem Aufsatzstück					
DN/DA 100/110	77	79	48 501	1/24	1
System 125 (Kunststoffrohr) mit eckigem Aufsatzstück					
DN/DA 125/125	83	73	48 502	1/24	1
System 100 mit rundem Aufsatzstück					
DN/DA 100/110	77	79	48 503	1/24	1
System 125 (Kunststoffrohr) mit rundem Aufsatzstück					
DN/DA 125/125	83	73	48 504	1/24	1