

Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 5 m Kabel, mit Kondensator



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28029
GTIN: 4026092058664
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Verpackungsmaß Länge: 182 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1400
Anschlusstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 7,3 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 7 m
Drehzahl: 1370 U/min
Leistung P1: 1,6 kW
Leistung P2: 1,1 kW
Betriebsart: S3 - 50 %

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V
Anschlusstyp: Direktanschluss