Umrüstsatz Pumpfix F DN 125, bis 12/2010, 5 m Kabel

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28080
GTIN: 4026092005873
Preisgruppe: 30

Beschreibung

Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung.

Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät.

Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controlfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale	
Nennweite (DN):	125
Abwasserart:	fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Zulassung:	Z-53.2-388
Kabellänge:	5 m
Abmessungen	
Gewicht netto:	15,13 kg
Gewicht brutto:	16,01 kg
Verpackungsmaß Länge:	670 mm
Verpackungsmaß Breite:	310 mm
Verpackungsmaß Höhe:	365 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPZ 1000
Anzahl Pumpen:	1
Gewicht Pumpe:	10 kg
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Betriebsspannung:	230 V
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,97
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	35 °C
Förderhöhe max.:	10 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	1,2 kW
Leistung P2:	0,69 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm²
Laufrad Typ:	Schneidwerk
Nennstrom:	5,2 A

Steuerung

Schaltgerät:	Standard
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	codierter Stecker
Logbuchfunktion:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A