

Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 29121
 GTIN: 4026092007853
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammemeier

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammemeier ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammemeier:	ja
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm
Gewicht netto:	2,97 kg
Gewicht brutto:	3,3 kg
Aussparungsmaß Breite:	320 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Einbautiefe:	216 - 266 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Breite:	290 mm
Länge:	380 mm
Verpackungsmaß Breite:	295 mm
Verpackungsmaß Höhe:	257 mm
Verpackungsmaß Länge:	380 mm

Behälter/Grundkörper

Zulauf Nennweite (DN):	70
Zulauf Anzahl:	2

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	187 mm
Abdeckung Länge:	187 mm
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Schlammeimer:	ja
Geruchsverschluss:	inklusive