


## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Schlitzrost verschraubt



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.51  
 GTIN: 4026092080931  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

|  |  |
|--|--|
| System:  | 125  |
| Sickerwasseröffnung:   | optional   |
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I   |
| Sperrwasserhöhe:   | 50 mm  |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:                        | 1,2  |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:                        | 1,3  |

#### Allgemeine Merkmale

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Norm:                   | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN):         | 50        |
| Außendurchmesser (DA):  | 50 mm     |
| Servicepartner kaufbar: | Nein      |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit:         | 119 - 174 mm                |
| Gewicht netto:                | 2,27 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 2,27 kg                     |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 312 mm                      |
| Breite:                       | 312 mm                      |
| Höhe:                         | 79 mm                       |
| Verpackungsmaß Länge:         | 390 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 190 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 310 mm                      |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Behälter/Grundkörper  |           |
| Auslauf Anzahl:       | 1         |
| Material Grundkörper: | ABS       |
| Stützen Ausführung:   | waagrecht |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abdeckungsmerkmale     |                        |
| Abdeckungsart:         | Schlitzrost            |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe:       | silber                 |
| Abdeckung Breite:      | 138 mm                 |
| Abdeckung Höhe:        | 9 mm                   |
| Abdeckung Länge:       | 138 mm                 |
| Oberfläche:            | geschliffen            |
| Rahmen Material:       | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung:          | verschraubt            |
| Belastungsklasse:      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rahmen Breite:         | 150 mm                 |
| Rahmen Länge:          | 150 mm                 |
| Form Aufsatzstück:     | eckig                  |
| Aufsatzstück Material: | ABS                    |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |