


## Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost Kessel, L&L



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44740.63M

GTIN: 4026092080764

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| System:                                                        | 125                                                          |
| Sickerwasseröffnung:                                           | optional                                                     |
| Abdichtung am Grundkörper:                                     | werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I                                                         |
| Sperrwasserhöhe:                                               | 22 mm                                                        |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Nennweite (DN):        | 40    |
| Außendurchmesser (DA): | 40 mm |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit:         | 70 - 121 mm                 |
| Gewicht netto:                | 0,88 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 1,03 kg                     |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite:                       | 200 mm                      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Höhe:                  | 54 mm  |
| Länge:                 | 246 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 247 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 180 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 247 mm |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Behälter/Grundkörper  |     |
| Auslauf Anzahl:       | 1   |
| Material Grundkörper: | ABS |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsmerkmale     |                                     |
| Abdeckungsart:         | Designrost                          |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe:       | silber                              |
| Abdeckung Breite:      | 120 mm                              |
| Abdeckung Höhe:        | 16 mm                               |
| Abdeckung Länge:       | 120 mm                              |
| Oberfläche:            | geschliffen                         |
| Rahmen Material:       | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung:          | Lock & Lift                         |
| Belastungsklasse:      | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design:           | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse:      | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite:         | 132 mm                              |
| Rahmen Länge:          | 132 mm                              |
| Form Aufsatzstück:     | eckig                               |
| Aufsatzstück Material: | ABS                                 |
| Geruchsverschluss:     | inklusive                           |