


Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost, L&L, Megastop



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44750.66M

GTIN: 4026092080894

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Rückflusssicherung:	bis 0,1 bar
Abdichtung am Grundkörper:	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	10 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Servicepartner kaufbar:	Nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	70 - 121 mm
-----------------------	-------------

Gewicht netto:	0,65 kg
Gewicht brutto:	1,1 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	246 mm
Breite:	200 mm
Höhe:	54 mm
Verpackungsmaß Länge:	247 mm
Verpackungsmaß Breite:	247 mm
Verpackungsmaß Höhe:	180 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Designrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Höhe:	16 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Oberfläche:	geschliffen
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	132 mm
Rahmen Länge:	132 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	Megastop