


Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Schlitzrost, verschraubt



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45250.11

GTIN: 4026092033760

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut
- Brandschutz: kombinierbar mit dem Brand- und Rauchgasschutz Fire-Kit

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm

Abmessungen	
Gewicht netto:	1,27 kg
Gewicht brutto:	1,64 kg
Aussparungsmaß Breite:	180 mm
Aussparungsmaß Länge:	180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Breite:	135 mm
Länge:	135 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm
Verpackungsmaß Höhe:	310 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	PP
Stützen Ausführung:	senkrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Höhe:	16 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Rahmen Material:	ABS
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	Kessel
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	höhenverstellbar
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive