

Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, bD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.60
 GTIN: 4026092048160
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblech individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W2-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Gewicht netto:	1,32 kg
Gewicht brutto:	1,83 kg
Außenmaß Länge:	515 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm

Verpackungsmaß Länge: 664 mm
Verpackungsmaß Breite: 208 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS