

Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, DN 50, bD, V2A Abdeck., K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.64
 GTIN: 4026092046098
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlblegner individuell befließen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	vorbereitet
Abdichtung am Aufsatzstück:	zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W2-I
Sperrwasserhöhe:	22 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	0,6
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	0,7
Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:	0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm

Abmessungen

Gewicht netto:	2,23 kg
Gewicht brutto:	2,75 kg
Außenmaß Länge:	915 mm
Einbautiefe:	80 - 140 mm
Breite:	191 mm
Höhe:	80 mm
Verpackungsmaß Breite:	254 mm

Verpackungsmaß Höhe:	136 mm
Verpackungsmaß Länge:	1264 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Edelstahl-Abdeckung
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Oberfläche:	Edelstahl gebürstet
Rahmen Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design:	optional befliesbar
Rahmen Breite:	66 mm
Rahmen Länge:	850 mm
Bodenbelaghöhe max.:	15 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive