


## Duschrinne Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, bD, V2A Abdeck., K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 45600.67  
 GTIN: 4026092046111  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Geringe Einbauhöhe
- Höchste Brandschutzstandards

### Beschreibung

Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahlbleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchverschluss.

|                                                                |                                                                |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ausführung                                                     |                                                                |
| System:                                                        | 125                                                            |
| Sickerwasseröffnung:                                           | vorbereitet                                                    |
| Abdichtung am Aufsatzstück:                                    | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W2-I                                                           |
| Sperrwasserhöhe:                                               | 22 mm                                                          |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:                        | 0,6                                                            |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:                        | 0,7                                                            |
| Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau:                             | 0,5 mm                                                         |
| Allgemeine Merkmale                                            |                                                                |
| Nennweite (DN):                                                | 50                                                             |
| Außendurchmesser (DA):                                         | 50 mm                                                          |
| Abmessungen                                                    |                                                                |
| Gewicht netto:                                                 | 2,91 kg                                                        |
| Gewicht brutto:                                                | 3,43 kg                                                        |
| Außenmaß Länge:                                                | 1215 mm                                                        |
| Einbautiefe:                                                   | 80 - 140 mm                                                    |
| Breite:                                                        | 191 mm                                                         |
| Höhe:                                                          | 80 mm                                                          |
| Verpackungsmaß Breite:                                         | 191 mm                                                         |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Verpackungsmaß Höhe:   | 79,5 mm                |
| Verpackungsmaß Länge:  | 1214,6 mm              |
| Behälter/Grundkörper   |                        |
| Auslauf Anzahl:        | 1                      |
| Material Grundkörper:  | ABS                    |
| Abdeckungsmerkmale     |                        |
| Abdeckungsart:         | Edelstahl-Abdeckung    |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe:       | silber                 |
| Oberfläche:            | Edelstahl gebürstet    |
| Rahmen Material:       | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung:          | ingelegt               |
| Belastungsklasse:      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rost Design:           | optional befliesbar    |
| Rahmen Breite:         | 66 mm                  |
| Rahmen Länge:          | 1150 mm                |
| Bodenbelaghöhe max.:   | 15 mm                  |
| Form Aufsatzstück:     | eckig                  |
| Aufsatzstück Material: | ABS                    |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |