

Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 125, mit Heizung



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48312.02

GTIN: 4026092039298

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis:

Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System:	200
Heizung:	mit
Abdichtung am Grundkörper:	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253
Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	40 - 140 mm
-----------------------	-------------

Gewicht netto:	5,58 kg
Gewicht brutto:	6,44 kg
Durchmesser:	365 mm
Aussparungsmaß Breite:	227 mm
Aussparungsmaß Länge:	227 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Breite:	365 mm
Länge:	365 mm
Verpackungsmaß Breite:	405 mm
Verpackungsmaß Höhe:	220 mm
Verpackungsmaß Länge:	650 mm

Behälter/Grundkörper	
Material Grundkörper:	Ecoguss

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Kiesfangkorb
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Form Aufsatzstück:	rund
Aufsatzstück Material:	Ecoguss