

Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf senkrecht



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48483
GTIN: 4026092033302
Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	80
Außendurchmesser (DA):	83 mm
Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Servicepartner kaufbar:	Nein

Abmessungen

Gewicht netto:	0,9 kg
Gewicht brutto:	1,01 kg
Durchmesser:	135 mm
Höhe:	201 mm

Verpackungsmaß Länge:	200 mm
Verpackungsmaß Breite:	200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	175 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Ecoguss
Stutzen Ausführung:	senkrecht
Abdeckungsmerkmale	
Geruchsverschluss:	inklusive