



Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitr., Variofix, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48758.51

GTIN: 4026092053201

Preisgruppe: 40

Produktvorteile

- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- Höchste Brandschutzstandards

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

| | |
|-----------------------------|--|
| System: | 125 |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 |
| Abdichtung am Grundkörper: | Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen) |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN): | 50 |
| Außendurchmesser (DA): | 58 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Geruchsverschluss: | inklusive |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 4 kg |
| Gewicht brutto: | 5,5 kg |
| Durchmesser: | 273 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 273 mm |
| Breite: | 273 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 586 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 386 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 400 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Auslauf Anzahl: | 1 |
| Material Grundkörper: | Ecoguss resistant |
| Stutzen Ausführung: | waagrecht |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Schlitzrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Abdeckung Breite: | 138 mm |
| Abdeckung Länge: | 138 mm |
| Bodenbelaghöhe min.: | 10 mm |
| Rahmen Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung: | verschraubt |
| Belastungsklasse: | K 3 (EN 1253-1) |
| Rahmen Breite: | 150 mm |
| Rahmen Länge: | 150 mm |
| Bodenbelaghöhe max.: | 17 mm |
| Aufsatzstück: | dreidimensional verstellbar |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | ABS |