


Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 70, Auslauf seidl., Klebefl.



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54300
 GTIN: 4026092072349
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	70
Außendurchmesser (DA):	78 mm
Servicepartner kaufbar:	Nein

Abmessungen

Gewicht netto:	1,3 kg
Gewicht brutto:	1,58 kg
Länge:	240 mm
Breite:	240 mm
Höhe:	147 mm
Verpackungsmaß Länge:	280 mm
Verpackungsmaß Breite:	280 mm
Verpackungsmaß Höhe:	260 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:	1
-----------------	---

Material Grundkörper:
Stutzen Ausführung:

Edelstahl 1.4301 (V2A)
waagrecht

Abdeckungsmerkmale
Geruchsverschluss:

inklusive