


## Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54410.20  
GTIN: 4026092056462  
Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

#### Ausführung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| System:                     | 125           |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper:  | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:            | 50 mm         |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Norm:                  | EN 1253-1 |
| Nennweite (DN):        | 70        |
| Außendurchmesser (DA): | 78 mm     |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                | 3,34 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 3,86 kg                     |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Breite:                       | 142 mm                      |
| Länge:                        | 142 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:        | 286 mm                      |

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Verpackungsmaß Höhe:   | 300 mm                 |
| Verpackungsmaß Länge:  | 386 mm                 |
| Behälter/Grundkörper   |                        |
| Auslauf Anzahl:        | 1                      |
| Material Grundkörper:  | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung:    | senkrecht              |
| Abdeckungsmerkmale     |                        |
| Abdeckungsart:         | Gitterrost             |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite:      | 138 mm                 |
| Abdeckung Länge:       | 138 mm                 |
| Oberfläche:            | gebeizt                |
| Verriegelung:          | unverriegelt           |
| Belastungsklasse:      | L 15 (EN 1253-1)       |
| Rahmen Breite:         | 150 mm                 |
| Rahmen Länge:          | 150 mm                 |
| Aufsatzstück:          | höhenverstellbar       |
| Form Aufsatzstück:     | eckig                  |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |