


## Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Gitterrost, Edelstahl



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54420.20

GTIN: 4026092056455

Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

#### Ausführung

System:	125
Abdichtung am Aufsatzstück:	Anschlussrand
Abdichtung am Grundkörper:	Anschlussrand
Sperrwasserhöhe:	50 mm

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Servicepartner kaufbar:	Nein

#### Abmessungen

Gewicht netto:	4,21 kg
Gewicht brutto:	4,56 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	196 mm
Breite:	142 mm
Verpackungsmaß Länge:	390 mm
Verpackungsmaß Breite:	190 mm

Verpackungsmaß Höhe:	310 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Aufsatzstück:	höhenverstellbar
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Geruchsverschluss:	inklusive