


## Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Schlitzrost



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54430.61

GTIN: 4026092053485

Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

#### Ausführung

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| System:                     | 125           |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Anschlussrand |
| Abdichtung am Grundkörper:  | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:            | 50 mm         |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Norm:                  | EN 1253-1                                               |
| Nennweite (DN):        | 100                                                     |
| Außendurchmesser (DA): | 110 mm                                                  |
| Zulassung:             | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Geruchsverschluss:     | inklusive                                               |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                | 2,24 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 2,59 kg                     |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 142 mm                      |
| Breite:                       | 142 mm                      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpackungsmaß Länge:  | 390 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 190 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 310 mm |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Behälter/Grundkörper  |                        |
| Auslauf Anzahl:       | 1                      |
| Material Grundkörper: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung:   | senkrecht              |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Abdeckungsmerkmale     |                                      |
| Abdeckungsart:         | Schlitzrost                          |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A)               |
| Abdeckung Breite:      | 138 mm                               |
| Abdeckung Länge:       | 138 mm                               |
| Verriegelung:          | verschraubt                          |
| Belastungsklasse:      | L 15 (EN 1253-1)                     |
| Rutschhemmklasse:      | R11 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite:         | 150 mm                               |
| Rahmen Länge:          | 150 mm                               |
| Aufsatzstück:          | höhenverstellbar                     |
| Aufsatzstück Material: | ABS                                  |