


Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x 200 mm, Gitterrost





Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928 GTIN: 4026092099896

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 125

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück:

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis W3-I

einschließlich):

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Servicepartner kaufbar: Nein

Abmessungen

Gewicht netto: $4.04 \, \text{kg}$ Gewicht brutto: 4,39 kg Länge: 300 mm Breite: 300 mm Höhe: 110 mm Verpackungsmaß Länge: 395 mm Verpackungsmaß Breite: 195 mm



Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Höhe: 6 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: eingelegt

Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)

Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Maschenweite: 23 x 23 mm