# Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm,300x300mm,Gitterrost




## Artikelinformationen

Artikelnummer: 54929
GTIN: 4026092099902
Preisgruppe: 70

## Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

## Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| System: | 125 |
| Hinweis Einbau: | bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 7,95 kg |
| Gewicht brutto: | 8,86 kg |
| Länge: | 400 mm |
| Breite: | 400 mm |
| Höhe: | 110 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 440 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 440 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 175 mm |
| | |
| Abdeckungsmerkmale | |

| | |
|---|---|
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Breite: | 300 mm |
| Abdeckung Höhe: | 6 mm |
| Abdeckung Länge: | 300 mm |
| Oberfläche: | gebeizt |
| Verriegelung: | eingelegt |
| Belastungsklasse: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Maschenweite: | 23 x 23 mm |