


Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 59010
 GTIN: 4026092103456
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 125
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Abmessungen

Gewicht netto: 3 kg
 Gewicht brutto: 3,1 kg
 Breite: 246 mm
 Höhe: 150 mm
 Länge: 246 mm
 Verpackungsmaß Breite: 246 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 150 mm
 Verpackungsmaß Länge: 246 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Lochrost
 Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Abdeckung Höhe: 15 mm
 Verriegelung: verschraubt
 Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
 Rahmen Breite: 148 mm
 Rahmen Länge: 148 mm
 Form Aufsatzstück: eckig
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)