


Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1400 mm, außen



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6002141
 GTIN: 4026092099513
 Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis W3-I
 einschließlich):
 Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Nennweite (DN): 125
 Außendurchmesser (DA): 125 mm
 Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm
 Breite: 17 mm
 Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale**Abdeckungsart:**

Gitterrost

Abdeckung Farbe:

silber

Abdeckung Breite:

200 mm

Abdeckung Länge:

200 mm

Verriegelung:

eingelegt

Belastungsklasse:

L 15 (EN 1253-1)

Rutschhemmklasse:

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

Schlitzbreite:

17 mm