# Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabel

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 680532
GTIN: 4026092074930
Preisgruppe: 90

## Beschreibung

Pumpenantrieb Typ SPF 3000-S1 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung

| | |
|---|---|
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 27,5 kg |
| Gewicht brutto: | 30,3 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 585 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 350 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 380 mm |
| | |
| Fördereinrichtung | |
| Pumpe: | SPF 3000-S1 |
| Anschlusstyp: | Direktanschluss |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | I |
| Isolationsklasse: | F |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0,89 |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Förderhöhe max.: | 16 m |
| Drehzahl: | 2845 U/min |
| Leistung P1: | 3,2 kW |
| Leistung P2: | 2,7 kW |
| Betriebsart: | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 7G 1,5 mm² |
| Nennstrom: | 5,4 A |
| | |
| Steuerung | |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Anschlusstyp: | Direktanschluss |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | Absicherung über Schaltgerät 400 V |