


Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R



Artikelinformationen

Artikelnummer: 730125.10XR

GTIN: 4026092076453

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Optionale Rattenschuttklappe für zusätzliche Sicherheit
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar
- Alternativ auch als Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Norm: EN 13564

Nennweite (DN): 125

Außendurchmesser (DA): 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto:	7,9 kg
Gewicht brutto:	10,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante	3 mm
Bodenteil:	
Aussparungsmaß Breite:	750 mm
Aussparungsmaß Länge:	750 mm
Gefällesprung:	8 mm
Einbautiefe:	341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	511 mm
Breite:	444 mm
Verpackungsmaß Länge:	586 mm
Verpackungsmaß Breite:	486 mm
Verpackungsmaß Höhe:	496 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	befliesbare Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Dichtheit:	tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.:	16 mm