


Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A, belüftet



Artikelinformationen

Artikelnummer: 916880A

GTIN:

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A, belüftet

für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Abdeckplatte aus Kunststoff nach EN 124, inklusive Belüftung.

Nennweite:	DN 100/150 (DA 110/160 mm)
Einbautiefe Zulauf:	900 bis 1300 mm (kürzbar durch Absägen auf 400 mm)

Ausführung	
Fließrichtung:	gerade
Schachtsystem:	LW 400

Abmessungen	
Gewicht netto:	14 kg
Gewicht brutto:	22 kg
Gefällesprung:	120 mm
Einbautiefe:	400 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	800 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1270 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:
Belastungsklasse:

tagwasserdicht
A 15 (EN 124)