

Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 800-1200 mm, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93002/120D

GTIN: 4026092025468

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau:	Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem:	Standard-Schachtsystem
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	2
SonicControl:	nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4

Allgemeine Merkmale

Material:	PE
Norm:	EN 1825
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)
Abmessungen	
Gewicht netto:	133 kg
Gewicht brutto:	140 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	500 mm
Durchmesser:	648 mm
Einbautiefe:	800 - 1200 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Breite:	1106 mm
Einbringmaß Höhe:	1300 mm
Einbringmaß Länge:	1380 mm
Verpackungsmaß Breite:	1410 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1850 mm
Verpackungsmaß Länge:	1100 mm
Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	790 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	860 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Höhe:	95 mm
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt	
Abscheiderinhalt:	370 l
Gesamtvolumen:	570 l
Schlammfanginhalt:	200 l
Speichermenge an Fett:	120 l
Steuerung	
Schaltgerät:	nein