

## Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Füllleinrichtung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.11  
 GTIN: 4026092063194  
 Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Entsorgungsvariante:            | Standard                 |
| Schredder-Mix-System:           | nein                     |
| Schauglas:                      | nein                     |
| Nenngröße (NS):                 | 4                        |
| SonicControl:                   | nein                     |
| Füllleinrichtung nach DIN 1988: | ja                       |
| Entsorgungsart:                 | manuell mit Saugschlauch |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):      | F3                       |

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material:             | PE                                                                  |
| Einbausituation:      | freie Aufstellung                                                   |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |

#### Abmessungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto:         | 101 kg  |
| Gewicht brutto:        | 131 kg  |
| Aufstellfläche Länge:  | 2116 mm |
| Aufstellfläche Breite: | 680 mm  |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Aufstellfläche Höhe:   | 1432 mm |
| Einbringmaß Länge:     | 1880 mm |
| Einbringmaß Breite:    | 680 mm  |
| Einbringmaß Höhe:      | 1432 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 1900 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 1050 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 1520 mm |

#### Behälter/Grundkörper

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 985 mm                                                          |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 1055 mm                                                         |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 110 mm                                                          |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 100 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 110 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100 mm                                                          |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS |

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Abdeckungsart:      | Deckel                 |
| Abdeckung Material: | Kunststoff             |
| Abdeckung Farbe:    | violett                |
| Verriegelung:       | Schnellspannverschluss |
| Dichtheit:          | geruchsdicht           |

#### Abwasserinhalt

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Abscheiderinhalt:      | 400 l |
| Gesamtvolumen:         | 800 l |
| Schlammfanginhalt:     | 400 l |
| Speichermenge an Fett: | 160 l |

#### Steuerung

|              |      |
|--------------|------|
| Schaltgerät: | nein |
|--------------|------|