

## Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 740-1175 mm, Klasse A/B



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007/120B

GTIN: 4026092025697

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Hinweis Einbau:                  | Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm |
| Schachtsystem:                   | Zisterne                           |
| Entsorgungsvariante:             | Standard                           |
| Schredder-Mix-System:            | nein                               |
| Schauglas:                       | nein                               |
| Nenngröße (NS):                  | 7                                  |
| SonicControl:                    | nein                               |
| Füllereinrichtung nach DIN 1988: | nein                               |
| Entsorgungsart:                  | manuell mit Saugschlauch           |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):       | E2                                 |

#### Allgemeine Merkmale

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Material:        | PE                  |
| Norm:            | EN 1825             |
| Einbausituation: | Einbau ins Erdreich |

|                                                   |                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Auslieferungszustand:                             | installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen) |
| Abmessungen                                       |                                                                     |
| Gewicht netto:                                    | 318 kg                                                              |
| Gewicht brutto:                                   | 325 kg                                                              |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 1320 mm                                                             |
| Durchmesser:                                      | 648 mm                                                              |
| TEÜ:                                              | 700 - 1.800                                                         |
| T-TEÜ:                                            | 220                                                                 |
| Länge max.:                                       | 2540 mm                                                             |
| Einbautiefe:                                      | 740 - 1175 mm                                                       |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar                         |
| Einbringmaß Breite:                               | 1200 mm                                                             |
| Einbringmaß Länge:                                | 2390 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 1200 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 2050 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 2080 mm                                                             |
| Behälter/Grundkörper                              |                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:       | 1030 mm                                                             |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:        | 1100 mm                                                             |
| Auslauf Nennweite (DA):                           | 160 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                           | 150                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA):                            | 160 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                            | 150                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:                     | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                       | 600 mm                                                              |
| Abdeckungsmerkmale                                |                                                                     |
| Abdeckungsart:                                    | Abdeckplatte                                                        |
| Abdeckung Material:                               | Grauguss                                                            |
| Abdeckung Farbe:                                  | schwarz                                                             |
| Abdeckung Höhe:                                   | 95 mm                                                               |
| Verriegelung:                                     | unverriegelt                                                        |
| Belastungsklasse:                                 | B 125 (EN 124)                                                      |
| Dichtheit:                                        | geruchs- und tagwasserdicht                                         |
| Abwasserinhalt                                    |                                                                     |
| Abscheiderinhalt:                                 | 1100 l                                                              |
| Gesamtvolumen:                                    | 1800 l                                                              |
| Schlammfanginhalt:                                | 700 l                                                               |
| Speichermenge an Fett:                            | 280 l                                                               |
| Steuerung                                         |                                                                     |
| Schaltgerät:                                      | nein                                                                |