

## Fettabscheider EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump, SonicControl



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93010.02/PVS

GTIN: 4026092065105

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar (NS 2 - NS 10)
- Saubere und geruchslose Entsorgung und Reinigung
- Individualisierung über Schaltgerät möglich

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abspereinrichtung:    | ja              |
| Entsorgungsvariante:  | Auto Mix & Pump |
| Schredder-Mix-System: | ja              |
| Schauglas:            | ja              |
| Nenngröße (NS):       | 10              |

|                                             |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SonicControl:                               | ja                                                                                          |
| Entsorgungseinrichtung:                     | Entsorgungspumpe                                                                            |
| Fülleinrichtung nach DIN 1988:              | ja                                                                                          |
| Entsorgungsart:                             | automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem                                             |
| Wasserversorgung:                           | 2 Magnetventile 1"                                                                          |
| Tragfähigkeit (DIN 19901):                  | F3                                                                                          |
| Allgemeine Merkmale                         |                                                                                             |
| Material:                                   | PE                                                                                          |
| Norm:                                       | EN 1825                                                                                     |
| Einbausituation:                            | freie Aufstellung                                                                           |
| Auslieferungszustand:                       | installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |
| Lieferumfang:                               | Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss                                           |
| Servicepartner kaufbar:                     | Nein                                                                                        |
| Abmessungen                                 |                                                                                             |
| Gewicht netto:                              | 270 kg                                                                                      |
| Gewicht brutto:                             | 305 kg                                                                                      |
| Aufstellfläche Länge:                       | 2822 mm                                                                                     |
| Aufstellfläche Breite:                      | 1108 mm                                                                                     |
| Aufstellfläche Höhe:                        | 1932 mm                                                                                     |
| Einbringmaß Länge:                          | 2590 mm                                                                                     |
| Einbringmaß Breite:                         | 940 mm                                                                                      |
| Einbringmaß Höhe:                           | 1678 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 2850 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 1150 mm                                                                                     |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 1700 mm                                                                                     |
| Behälter/Grundkörper                        |                                                                                             |
| Nenndruck (PN):                             | 10                                                                                          |
| Druckabgang (DN):                           | 65                                                                                          |
| Druckabgang (DA):                           | 75 mm                                                                                       |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 1185 mm                                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 1255 mm                                                                                     |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 160 mm                                                                                      |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 150 mm                                                                                      |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 160 mm                                                                                      |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 150 mm                                                                                      |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS                             |
| Wartungsöffnung:                            | 420 mm                                                                                      |
| Abdeckungsmerkmale                          |                                                                                             |
| Abdeckungsart:                              | Deckel                                                                                      |
| Abdeckung Material:                         | Kunststoff                                                                                  |
| Abdeckung Farbe:                            | violett                                                                                     |
| Verriegelung:                               | Schnellspannverschluss                                                                      |
| Dichtheit:                                  | geruchsdicht                                                                                |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Abwasserinhalt                              |                                    |
| Abscheiderinhalt:                           | 900 l                              |
| Gesamtvolumen:                              | 1900 l                             |
| Schlammfanginhalt:                          | 1000 l                             |
| Speichermenge an Fett:                      | 400 l                              |
| Fördereinrichtung                           |                                    |
| Pumpe:                                      | SPF 300 KE 2.0                     |
| Anzahl Pumpen:                              | 1                                  |
| Gewicht Pumpe:                              | 44 kg                              |
| Anschlusstyp:                               | Direktanschluss                    |
| Nennstrom:                                  | 6,2 A                              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:           | 5 m                                |
| Schutzklasse:                               | I                                  |
| Isolationsklasse:                           | F                                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor:                  | 0,87                               |
| Schutzart Pumpe:                            | IP 55                              |
| Temperaturüberwachung:                      | integriert                         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:       | 40 °C                              |
| Förderleistung max.:                        | 60 m³/h                            |
| Förderhöhe max.:                            | 17 m                               |
| Drehzahl:                                   | 2850 U/min                         |
| Leistung P1:                                | 3,6 kW                             |
| Leistung P2:                                | 3 kW                               |
| Betriebsart:                                | S2 - 30 Min.                       |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | Absicherung über Schaltgerät 400 V |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                 | H07RN-F 7G 1,5 mm²                 |
| Lauftrad Typ:                               | Radiallauftrad mit Zerhacker       |
| Steuerung                                   |                                    |
| Schaltgerät:                                | ja                                 |
| Motorschutz Schalter:                       | ja                                 |
| Erforderliche Absicherung (RCD):            | 30 mA                              |
| Schutzart Schaltgerät:                      | IP 54                              |
| Netzfrequenz:                               | 50 Hz                              |
| Betriebsspannung:                           | 400 V                              |
| Anschlusstyp:                               | Direktanschluss                    |
| Potentialfreier Kontakt:                    | ja                                 |
| GSM-Schnittstelle:                          | nein                               |
| USB-Schnittstelle:                          | ja                                 |
| Logbuchfunktion:                            | ja                                 |
| Mehrzeilige Displayanzeige:                 | ja                                 |
| Batteriepufferung:                          | nein                               |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):                 | ja                                 |
| Nennstrom:                                  | 6,2 A                              |