


Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, links



Artikelinformationen

Artikelnummer: 95020-120D-DL

GTIN: 4026092101032

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau:

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung:

links

Entsorgungsvariante:

Direct

Nenngröße (NS):

2

Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr

Entsorgungsart:

manuell

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Norm:

EN 1825

Einbausituation:
Auslieferungszustand:

Einbau ins Erdreich
installationsfertig (Verbindungs-
teile sind bauseits
anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto:	220 kg
Gewicht brutto:	220 kg
Durchmesser:	648 mm
Einbautiefe:	900 - 1190 mm
Länge:	1700 mm
Breite:	1090 mm
Höhe:	1515 mm
Verpackungsmaß Länge:	1300 mm
Verpackungsmaß Breite:	2200 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1970 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	870 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt:	450 l
Fettschichtdicke max.:	84 mm
Gesamtvolumen:	650 l
Schlammfanginhalt:	200 l
Speichermenge an Fett:	40 l