


Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170 mm, A/B, rechts





Artikelinformationen

Artikelnummer: 95100-120B-DR

GTIN: 4026092100684

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts
Entsorgungsvariante: Direct
Nenngröße (NS): 10

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit (DIN 19901): E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825



Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits

anzuschließen)

Abmessungen

Gewicht netto: 350 kg Gewicht brutto: 355 kg Durchmesser: 648 mm Einbautiefe: 670 - 1170 mm Länge: 1870 mm Breite: 1150 mm Höhe: 2795 mm Verpackungsmaß Länge: 3000 mm Verpackungsmaß Breite: 2900 mm Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:

2170 mm

Auslauf Nennweite (DN):

150 mm

Zulauf Nennweite (DA):

160 mm

Zulauf Nennweite (DN):

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach

DIN 19534, PP oder AS

Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift
Belastungsklasse: B 125 (EN 124)

Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt

Abscheiderinhalt: 1100 l
Fettschichtdicke max.: 385 mm
Gesamtvolumen: 2100 l
Schlammfanginhalt: 1000 l
Speichermenge an Fett: 400 l