Koaleszenzabscheider EasyOil NS 3, Klasse I, ø1000

Artikelinformationen

Artikelnummer: 99703.10F
GTIN:
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Behälteroberkante
- Beständig und geeignet für Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen, E 10 und Biodiesel

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für freie Aufstellung in frostschutzgeschützten Räumen geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) enthält einen integrierten Schlammfang (optional) sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Durch die geruchsdichte Abdeckung wird ein einfacher Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ermöglicht.

Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Rohrstutzen (PE) möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung	
Nenngröße (NS):	3,00
Koaleszenzeinsatz:	ja
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 858
Einbausituation:	freie Aufstellung
Abscheiderklasse:	I
Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten:	von 0,85 bis 0,95 g/cm3
Abmessungen	
Gewicht netto:	210 kg
Gewicht brutto:	220 kg
Länge:	1550 mm
Breite:	1322 mm
Höhe:	1615 mm
Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1055 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1105 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm

Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Lichte Weite Behälter (LW):	1000 mm
Lichte Weite Einstieg (LW):	630 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Farbe:	schwarz

Abwasserinhalt

Gesamtvolumen:	850 l
Schlammfanginhalt:	300 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit:	150 l